



## ARM-880WP2

Best.-Nr.: 0173840

### PRODUKTINFOS

#### Audio-Matrix-System

Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich. Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 bzw. mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die jeweilige Zone sind optional erhältlich.

Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung. Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

#### Wandmodul

zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers ARM-880.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone

- Quellenauswahlschalter
- Pegelregler
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei Kabellängen über 50 m ist der Betrieb mit einem separaten Netzteil notwendig
- Abmessungen Frontabdeckung: 86 x 86 mm
- Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert

## TECHNISCHE DATEN

### ARM-880WP2

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Art                         | Wandmodul                |
| Typ                         | Fernbedienung einer Zone |
| Farbe                       | Weiß                     |
| Passend für                 | ARM-880                  |
| Stromversorgung             | über ARM-880             |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C                  |
| Abmessungen                 | 86 x 86 x 33 mm          |
| Gewicht                     | 75 g                     |
| Anschlüsse                  | 1 x RJ45                 |
| Verpackungseinheit          | 1                        |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,09 x 0,075 x 0,185 m   |
| Bruttogewicht               | 0,286 kg                 |
| Nettogewicht                | 0,213 kg                 |