



MKS-48/WS

Best.-Nr.: 0132130

PRODUKTINFOS

Wand-, Decken- und Eck-Lautsprecherboxen-Paar, 15 W, 8 Ω

Diese wirklich universell montierbaren Lautsprecher erlauben die perfekte Integration an unterschiedlichsten Montageorten im Raum. Durch die optionale Clusterbildung mit 1-4 Elementen ergeben sich von der Decken-Eckmontage bis hin zur weit abstrahlenden Halbkugel mitten auf der Wand oder der Decke interessante Möglichkeiten. Das Klangbild der reinweißen Lautsprecher ist dabei präzise so abgestimmt, dass sich bei jedweder Platzierung ein vollständiges, hochwertiges Klangbild einstellt.

- Weißes ABS-Gehäuse
- 10-cm-HQ-Breitbandlautsprecher
- Variables Halterungs- und Montagesystem

TECHNISCHE DATEN

MKS-48/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	30 W

MKS-48/WS

Nennbelastbarkeit	15 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Mitteltöner	10-cm-Breitbandlautsprecher
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Abstrahlwinkel	140°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	140°
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagehalterung
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	195 x 145 x 140 mm
Breite	195 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,245 x 0,18 x 0,365 m
Bruttogewicht	2,38 kg
Nettogewicht	1,527 kg

MKS-48/WS

EAN-Code	4007754207248
Nettogewicht	1,527 kg