



# MOVE-10PMK2

Best.-Nr.: 1000226

## PRODUKTINFOS

### Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- 25-cm-Bass (10", FaitalPro 10PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

## TECHNISCHE DATEN

### MOVE-10PMK2

Aktiv/passiv

passiv

**MOVE-10PMK2**

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungstechnik           | Kabel                                                                  |
| Belastbarkeit, gesamt         | 700 W                                                                  |
| Nennbelastbarkeit             | 350 W                                                                  |
| Impedanz                      | 8 $\Omega$                                                             |
| Frequenzbereich               | 55-20000 Hz                                                            |
| System                        | 2-Wege-Bassreflex                                                      |
| Tieftöner                     | 25 cm (10", FaitalPro 10PR300)                                         |
| Hochtöner                     | dyn. 25-mm-<br>Hochmitteltöner<br>(1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747 ) |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                                                                      |
| Lautsprechergröße             | 25 cm (10")                                                            |
| Kennschalldruck               | 96 dB/W/m                                                              |
| Max. Nennschalldruck          | 121 dB                                                                 |
| Abstrahlwinkel                | H80°/V40°, Horn um 90° drehbar                                         |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 80°                                                                    |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 40°                                                                    |
| Gehäusematerial               | Birkensperrholz                                                        |
| Farbe                         | Schwarz                                                                |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                                                                |
| Abmessungen                   | 320 x 545 x 350 mm                                                     |
| Breite                        | 320 mm                                                                 |
| Höhe                          | 545 mm                                                                 |
| Tiefe                         | 350 mm                                                                 |
| Gewicht                       | 13,9 kg                                                                |
| Eingänge                      | 1 x NEUTRIK-SPEAKON                                                    |
| Ausgänge                      | 1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out                                            |
| Zubehör                       | MOVE-10/BAG                                                            |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,32 x 0,545 x 0,35 m                                                  |
| Bruttogewicht                 | 14,48 kg                                                               |
| Nettogewicht                  | 13,9 kg                                                                |