



PAB-82WP/WS

Best.-Nr.: 0253590

PRODUKTINFOS

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

- Hochleistungs 2-Wege-Koaxial-Lautsprechersystem mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 20-cm-PA-Koaxialsystem (8") mit imprägnierter Papiermembran
- Koaxial integrierter 25-mm-Hornhohtöner (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- SPEAKER-In und Parallel-Out, Schraubterminal
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen einen sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

TECHNISCHE DATEN

PAB-82WP/WS

| | |
|-------------------------------|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Belastbarkeit, gesamt | 240 W |
| Nennbelastbarkeit | 120/60/30 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 50-20000 Hz |
| System | 2-Wege-Koaxial |
| Tieftöner | 20-cm-PA-Koaxial (8") |
| Hochtöner | 25-mm-Hornhochtöner (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 20 cm (8") |
| Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 117 dB |
| Abstrahlwinkel | H90°/V90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | ja |
| Schutzart | IP45 |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +40 °C |
| Abmessungen | 280 x 280 x 270 mm |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 280 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Eingänge | 1 x NEUTRIK-SPEAKON, Schraubterminal |

PAB-82WP/WS

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ausgänge | 1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,33 x 0,37 x 0,33 m |
| Bruttogewicht | 11,64 kg |
| Nettogewicht | 10,76 kg |

PAB-82WP/WS

| | |
|--------------|---------------|
| EAN-Code | 4007754223675 |
| Nettogewicht | 10,76 kg |