



IP65

JA-122E

Best.-Nr.: 04.4420

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Bus-Bedienteil mit RFID-Lesegerät für den Außenbereich

Das kontaktlose RFID-Chip-Lesegerät JA-122E kann zur Aktivierung eines PG-Ausgangs benutzt werden zum Beispiel zur Zugangskontrolle (Öffnen eines Türschlosses). Es verfügt über eine Auslesefläche und eine optische Statusanzeige.

Technische Details:

- Stromversorgung: über den Bus der Zentrale
 - Standby-Verbrauch: 15 mA
 - RFID-Arbeitsfrequenz: 125 kHz
 - Abmessungen: 46 x 151,5 x 22,5 mm
 - Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
 - Umgebung gemäß EN 50131-1 IV. Allgemeiner Außenbereich, Schutzart IP 65
 - Sicherheitsstufe: Grad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-3
- Erfüllt die Normen: ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

TECHNISCHE DATEN

JA-122E

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Art | Bus-Bedienteil mit RFID-Lesegerät |
| Zul. Einsatztemperatur | -25-+60 °C |
| Stromversorgung | über den Bus der Zentrale |
| Abmessungen | 46 x 151,5 x 22,5 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Sonstiges | IP65 |