




IT-400DT



Best.-Nr.: 0163870

PRODUKTINFOS

Wetterfester, aktiver Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- Mit integriertem Dante®-Modul und DSP
- DSP-gesteuerter 20-W-Verstärker
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Bitte beachten Sie:

32-Bit-Anwendungen, einschließlich der aktuellen Version des DSP-Controllers, werden unter der MacOS-Version 10.15 (Catalina) nicht unterstützt. Die Controller-Software wird derzeit für 64-Bit-MacOS Catalina optimiert. Nutzer früherer MacOS-Versionen sowie Windows-Anwender sind von dieser Umstellung nicht betroffen.

Weitere Informationen bezüglich des Übergangs zur 64-Bit-Technologie finden Sie in der Ankündigung von Apple.

TECHNISCHE DATEN

IT-400DT

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Ausgangsleistung, gesamt	20 W
Nennleistung	20 W
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Eingangssignal	Dante®
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	112 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	2-Wege
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	PoE
Abmessungen	420 x 335 x 400 mm
Breite	420 mm
Höhe	335 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	6,12 kg
Eingänge	1 x RJ45
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,46 x 0,44 m
Bruttogewicht	7,55 kg
Nettogewicht	6,12 kg