



SP-167E

Best.-Nr.: 0103970

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω

- Guter Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen und Bassreflexboxen

TECHNISCHE DATEN

SP-167E

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	62 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,7 mm/N

SP-167E

Bewegte Masse (M_{ms})	9,3 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,78
Elektrische Güte (Q_{es})	0,48
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V_{as})	17,9 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,43 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 2,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	135 cm ²
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 100 mm
Einbauöffnung	\varnothing 149 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 160 mm
Abmessungen	\varnothing 172 mm x 77 mm
Außendurchmesser	\varnothing 172 mm
Breite	\varnothing 172 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,23 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,09 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,23 kg