



SP-302PA

Best.-Nr.: 0103310

PRODUKTINFOS

Universal-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

Für Tieftonanwendungen, auch in Power-Boxen.

TECHNISCHE DATEN

SP-302PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	45 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,15 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	57 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,2

SP-302PA

Elektrische Güte (Q_{es})	1,47
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,89
Äquivalentvolumen (V_{as})	51 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	7,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	10,50 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	542 cm ²
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 119 mm
Einbauöffnung	Ø 280 mm
Einbautiefe	116 mm
Abmessungen	Ø 303 mm x 125 mm
Außendurchmesser	Ø 303 mm
Breite	Ø 303 mm
Tiefe	125 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,36 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,315 x 0,135 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,5 kg
Nettogewicht	2,36 kg