



## SPM-100/8

Best.-Nr.: 0105350

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Kompakt-Tiefmitteltöner, 25 W, 8 $\Omega$

- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlautsprecher geeignet

### TECHNISCHE DATEN

#### SPM-100/8

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-18000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	75 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m

**SPM-100/8**

Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )	0,8 mm/N
Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	4,4 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	1,96
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	1,01
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,67
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	4 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	7,2 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	4,10 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20,4 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	± 1 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	57 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	220 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 94 mm
Einbautiefe	52,5 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 116 mm
Abmessungen	Ø 102 mm x 58 mm
Außendurchmesser	Ø 102 mm
Breite	Ø 102 mm
Höhe	Ø 102 mm
Tiefe	58 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,538 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,105 x 0,065 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,57 kg
Nettogewicht	0,538 kg