



# STA-1504

Best.-Nr.: 0244280

## PRODUKTINFOS

### 4-Kanal-PA-Verstärker

mit integriertem Limiter

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte LevelEinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

## TECHNISCHE DATEN

### STA-1504

Ausgangsleistung, gesamt	900 W
Nennleistung	640 W
Leistung an 4 Ω	4 x 160 W

**STA-1504**

Leistung an 8 $\Omega$	4 x 100 W
Leistung bei 8- $\Omega$ -Brückenbetrieb	2 x 320 W
Kanäle	4
Eingänge	0,7 V/20 kOhm
Frequenzbereich	12-20000 Hz
Frequenzweiche	ja
Trennfrequenz	240 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1200 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	310 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	14 kg
Anschlüsse	4 x 3-Pol-XLR, sym. 4 x Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,23 x 0,51 m
Bruttogewicht	15,84 kg
Nettogewicht	14,6 kg