



ATS-80R

Best.-Nr.: 0250001

PRODUKTINFOS

Digitales 42-Kanal-PLL-Sprachübertragungssystem, 823-832 und 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" auch für Anwendungen geeignet, in denen eine 2-Wege-Kommunikation erforderlich ist, wie z. B. Schulungen, Vorträge mit Fragen und Antworten und Gruppen- oder Werksbesichtigungen
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Hohe Reichweite
- Auf Sprachanwendungen optimierter Frequenzbereich
- Bis zu 42 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden

42-Kanal-PLL-Empfänger

- Passender Ohrhörer wird mitgeliefert
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Automatische Abschaltung (Stromsparfunktion)
- Kontrastreiches OLED-Display
- Batteriestatusanzeige
- Sprechaste mit 3 Betriebsmodi (PTT, PTB, PTM)
- Alarm-Aus-Taster

- Reichweitenalarm
- Rufalarm
- Mute-Funktion
- Automatische Kanalsperre
- Internes Mikrofon
- Vollduplex-Konversation (Freigabe durch Sender)
- Hörgerätekompatibel (HAC)
- Gürtelclip
- Halstragekordel
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 47 x 109 x 35 mm
- Gewicht 53 g

Berücksichtigen Sie bitte Bestimmungen und Anforderungen im Land der Anwendung.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Passende Ladegeräte ATS-85PS, ATS-850PS oder Ladekoffer ATS-825C sind optional erhältlich.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ATS-80R

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Art | Digitaler 42-Kanal-PLL-Empfänger |
| Trägerfrequenzbereich | 823-832 MHz, 863-865 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 300-4500 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsdauer | > 30 h |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |

Empfängerdaten

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Stromversorgung Empfänger | 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku |
| Breite Empfänger | 47 mm |

ATS-80R

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Höhe Empfänger | 109 mm |
| Tiefe Empfänger | 35 mm |
| Gewicht Empfänger | 53 g |
| Anschlüsse Empfänger | 3,5-mm-Klinke (Ohrhörer) |

ATS-80R

| | |
|--------------|---------------|
| EAN-Code | 4007754273809 |
| Nettogewicht | 0,079 kg |