



ATS-36C

Best.-Nr.: 0244700

PRODUKTINFOS

Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnellladefunktion

für die Sender und Empfänger der ATS-16-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 36 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei z. B. 1300-mAh-Akkus
- LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Abschließbarer Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen
- Lieferung mit passendem Schaltnetzteil
- Abmessungen 860 x 230 x 350 mm

TECHNISCHE DATEN

ATS-36C

Art

Transportkoffer

Nennwert

36 Geräte

ATS-36C

Typ	mit Ladefunktion
Farbe	Schwarz
Passend für	ATS-16R, ATS-16T
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	860 x 230 x 350 mm
Gewicht	9,6 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,35 x 0,44 x 0,96 m
Bruttogewicht	13,17 kg
Nettogewicht	9,74 kg