



ATS-22T

Best.-Nr.: 0257120

PRODUKTIINFOS

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System", Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

16-Kanal-Miniatur-Sender

für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale, mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Headset wird mitgeliefert
- Aktivierungsschalter für die Gegensprechfunktion des Empfängers ATS-22R
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse am Headset
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Sendeleistung ≤ 10 mW (EIRP), Reichweite ca. 70 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)

- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

TECHNISCHE DATEN

ATS-22T

Allgemeine Daten

Art	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Sender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	70 m
Stromversorgung Sender	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
Breite Sender	40 mm
Höhe Sender	80 mm
Tiefe Sender	12 mm
Gewicht Sender	37 g
Anschlüsse Sender	3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Line In), Micro-USB-Ladeanschluss