



TS-C10-300/T

Best.-Nr.: 0163740

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 10/6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklebmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

TECHNISCHE DATEN

TS-C10-300/T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V

TS-C10-300/T

Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Frequenzbereich	200-18000 Hz
Breitbänder	2 x 77 mm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kenschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	H149°/V66°
Abstrahlwinkel horizontal	149°
Abstrahlwinkel vertikal	66°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	100 x 296 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	296 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	1,6 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,19 x 0,37 m
Bruttogewicht	2,06 kg
Nettogewicht	1,758 kg