



TS-C50-1000/T



Best.-Nr.: 0163470

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 8 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 50/30/15/7,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklebungen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

TECHNISCHE DATEN

TS-C50-1000/T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V

TS-C50-1000/T

Belastbarkeit, gesamt	50 W
Nennbelastbarkeit	50/30/15/7,5 W
Frequenzbereich	200-20000 Hz
Breitbänder	8 x 77 mm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8
Lautsprechergröße	7,5 cm (3")
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	117 dB
Abstrahlwinkel	H173°/V17°
Abstrahlwinkel horizontal	173°
Abstrahlwinkel vertikal	17°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	100 x 971 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	971 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	5,1 kg
Eingänge	Keramikschraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,19 x 1,05 m
Bruttogewicht	5,83 kg
Nettogewicht	5,21 kg