



PA-5480

Best.-Nr.: 0243150

PRODUKTINFOS

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 480 W
- 5 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Heulton, Auto-Mute, Gong und Sirene auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 18-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Tischmikrofon PA-5000PTT
- Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

PA-5480

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ausgangsleistung, gesamt | 680 W |
| Nennleistung | 480 W |
| Leistung an 8 Ω | 1 x 480 W |

PA-5480

| | |
|-------------------------------------|--|
| Leistung an 100 V | 480 W |
| Kanäle | 5 |
| Zonen | 5 |
| Eingänge | 2,5 mV/2 k Ω (Mic1), 2,5 mV/2 k Ω , 0,3 V/200 k Ω Mic/Line2-4), 0,3 V/5 k Ω (Line5-7), 0,775 V/10 k Ω (Vorverstärker) |
| Frequenzbereich | 55-16000 Hz |
| Klangregelung Tiefen | ± 10 dB/100 Hz |
| Klangregler Höhen | ± 10 dB/10 kHz |
| Störabstand | > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line) |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Phantomspannung | 18 V |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1500 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | DC 40 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Tiefe | 352 mm |
| Höheneinheiten HE | 3 |
| Gewicht | 17 kg |
| Anschlüsse | 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 2 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 3 x Cinch L/R (Line), 3 x Steck-Klemmterminals (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), Schraubkontakte (PTT-Mic), Schraubkontakte (Kommando-Mic), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Ausgang), Schraubkontakte (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,54 x 0,22 x 0,48 m |
| Bruttogewicht | 19,76 kg |
| Nettogewicht | 17,62 kg |